

## Karuzela K1-10

Numer katalogowy: K1-10



3-15




5



Wymiary	Ø 1,50 m h = 0,70 m
Strefa bezpieczna	Ø 5,50 m
Wysokość swobodnego upadku	0,70 m
Ilość użytkowników	5
Przedział wiekowy	3-15 lat
Materiały	- rury ze stali czarnej lub stali nierdzewnej - elementy złączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej - podest z blachy ryflowanej

## Strefa bezpieczna



## Opis

Konstrukcja wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Podest wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Elementy złączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

## Sposób posadowienia

Konstrukcja urządzenia zakotwiona bezpośrednio w ziemi.

*Producent zastrzega sobie, iż realny wygląd wyżej przedstawionego urządzenia może odbiegać od wizualizacji. Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.*

